


Solera

La solera de acero es un perfil comercial liviano, muy resistente y con recubrimiento de zinc, esto implica una mayor barrera o defensa a la corrosión por algún tipo de humedad. Se aplica a la construcción de tabiques divisorios, revestimientos, etc. Es la solución más eficiente para armar entramados resistentes, de fácil instalación, rapidez, versatilidad. La estructura puede fijarse directamente a losas, estructuras de acero o suspenderse de ellas mediante perfiles montantes que absorban la altura del terminado.



Espesor		Ancho		Peso	
pulg		mm		kg/m	lb/pie
a	b	a	b		
1/8	1/2	3.2	12.7	0.317	0.213
	3/4		19.1	0.474	0.319
	1		25.4	0.633	0.425
	1 1/4		31.7	0.791	0.532
	1 1/2		38.1	0.95	0.638
	2		50.8	1.266	0.851
	2 1/2		63.5	1.59	1.068
	3		76.2	1.9	1.277
3/16	1/2	4.8	12.7	0.474	0.319
	3/4		19.1	0.712	0.478
	1		25.4	0.949	0.638
	1 1/4		31.7	1.187	0.798
	1 1/2		38.1	1.424	0.957
	2		50.8	1.899	1.276
	2 1/2		63.5	2.374	1.595
	3		76.2	2.85	1.915
1/4	1/2	6.3	12.7	0.633	0.425
	3/4		19.1	0.95	0.638
	1		25.4	1.266	0.851
	1 1/4		31.7	1.583	1.064
	1 1/2		38.1	1.899	1.276
	2		50.8	2.532	1.701
	2 1/2		63.5	3.165	2.127
	3		76.2	3.798	2.552
	4		101.6	5.064	3.403
	5		127	6.33	4.253
	6		152.4	7.596	5.104
	8		203.2	10.11	6.793
	10		254	12.65	8.5
	12		304.8	15.19	10.21
14	355.6	17.73	11.91		
5/16	1	7.9	25.4	1.583	1.064
	1 1/4		31.7	1.978	1.329
	1 1/2		38.1	2.374	1.595
	2		50.8	3.165	2.127
	2 1/2		63.5	3.957	2.659
	3		76.2	4.748	3.19
	4		101.6	6.331	4.254
	5		127	7.906	5.312
	6		152.4	9.487	6.375
	8		203.2	12.64	8.494
	10		254	15.819	10.63
	12		304.8	18.99	12.76
	14		355.6	22.16	14.89

Espesor		Ancho		Espesor		Ancho		Peso	
pulg		mm		kg/m		lb/pie			
a	b	a	b						
3/8	1	9.5	25.4	1.899	1.276				
	1 1/4		31.7	2.374	1.595				
	1 1/2		38.1	2.849	1.914				
	2		50.8	3.798	2.552				
	2 1/2		63.5	4.748	3.19				
	3		76.2	5.698	3.829				
	4		101.6	7.597	5.105				
	5		127	9.488	6.376				
	6		152.4	11.385	7.65				
	8		203.2	15.16	10.187				
	10		254	18.974	12.75				
	12		304.8	22.79	15.31				
	14		355.6	26.59	17.86				
	1/2		1	12.7	25.4	2.532	1.701		
1 1/4		31.7	3.165		2.127				
1 1/2		38.1	3.798		2.553				
2		50.8	5.064		3.403				
2 1/2		63.5	6.371		4.254				
3		76.2	7.597		5.105				
4		101.6	10.129		6.806				
5		127	12.65		8.5				
6		152.4	15.18		10.2				
8		203.2	20.22		13.587				
10		254	25.299		17				
12		304.8	30.39		20.42				
14		355.6	35.45		23.82				
5/8		1 1/2	15.9		38.1	4.748	3.190		
	2	50.8		6.331	4.254				
	2 1/2	63.5		7.913	5.317				
	3	76.2		9.496	6.381				
	4	101.6		12.661	8.508				
	5	127.0		15.813	10.626				
	6	152.4		18.974	12.750				
	8	203.2		25.580	17.189				
	10	254.0		31.624	21.250				
	12	304.8		37.980	25.520				
	14	355.6		44.310	29.770				
3/4	1 1/2	19.1	38.1	5.698	3.829				
	2		50.8	7.597	5.105				
	2 1/2		63.5	9.496	6.381				
	3		76.2	11.395	7.657				
	4		101.6	15.194	10.210				
	5		127.0	18.975	12.750				
	6		152.4	22.769	15.300				
	8		203.2	30.330	20.380				
	10		254.0	37.949	25.500				
	12		304.8	45.580	30.620				
	14		355.6	53.180	35.730				
1	1 1/2	25.4	38.1	7.600	5.107				
	2		50.8	10.129	6.806				
	2 1/2		63.5	12.661	8.508				
	3		76.2	15.194	10.210				
	4		101.6	20.258	13.613				
	5		127.0	25.299	17.000				
	6		152.4	30.359	20.400				
	8		203.2	40.450	27.181				
	10		254.0	50.598	34.000				
	12		304.8	60.770	40.830				
	14		355.6	70.900	47.640				

Grado A36, de lámina grado SAE 1008. Se maneja a 6.10 m